

FICHA TÉCNICA

Máquina de proyección exterior

OB-COMPACT PRO 45



Máquina para la proyección de enlucidos pastosos, fibrosos, decorativos...
Compact-Pro 45 es una máquina de proyección polivalente.

APLICACIONES

Exteriores :

- Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior
- Revestimientos Plásticos Espeso
- Enlucidos hidráulicos aligerados

Presión del producto	de 0 a 40 bar
Caudal de producto	de 0 a 40 kg/min
Potencia motor	3 kW
Caudal compresor	366 L/min
Potencia del compresor	2,2 kW
Presión máx. de aire	10 bar
Alimentación máquina	230 V - 20 A - 50 Hz
Capacidad de la cuba	100 L
Granulometría máx.	3 mm
Bomba	MAP 7
Vibrador en la cuba	sí
Dimensiones (L x a x alt.)	130 x 70 x 75 cm
Peso	149 kg
Nivel acústico	96 Lwa

Suministrada con

- 1 manguera aire/producto Ø32 mm x 20 m
- 1 manómetro de control de presión con adaptador
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 lanza en aluminio para SATE
 - 1 kit de regulación de aire
 - 1 collarín roscado para instalar boquillas de aplicación en cordón
 - 3 boquillas de aplicación en cordón Ø10,12 & 14 mm
 - 5 boquillas de proyección n°6, 7, 8, 10 & 12 mm
 - 2 bolas limpiadoras
 - 1 llave Allen de 7mm
 - 1 barrena de limpieza