

# FICHA TÉCNICA

## Máquina de proyección interior **OB-DROPPRO 14P**



Equipada con una cuba de acero inoxidable 57 L, DROPPRO 14P es una máquina de proyección maniobrable y fácil de utilizar.

### APLICACIONES

Productos pastosos (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas decorativas), productos de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, revestimiento plástico espeso (RPE), corcho proyectado, etc.

Caudal de producto	de 0 a 16 kg/min
Potencia del motor	1,8 kW
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia	50 y 60 Hz
Corriente motor	7,55 A
Capacidad de la cuba	57 L
Granulometría máx.	1,5 mm
Presión máx.	30 bar
Presión mín.	10 bar
Bomba	MAP 4
Conexión de aire	de media vuelta
Dimensiones (L x a x alt.)	85 x 56 x 88 cm
Peso	60 kg

### Suministrada con

- 1 manguera de Ø 25 mm x 10 m
- 1 maletín con lo siguiente:
  - 1 lanza de proyección en ABS
  - 2 boquillas: n.º 5 y 6
  - 2 bolas y una barrena limpiadoras
  - 1 llave Allen de 7 mm