

FICHA TÉCNICA

Máquina de proyección interior

OB-DROPPRO 8P



Máquina de proyección muy manejable y fácil de utilizar, tiene una cuba 45 L.

APLICACIONES

Productos pastosos (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas decorativas), productos de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, revestimiento plástico espeso (RPE), corcho proyectado, etc.

Caudal de producto	de 0 a 12 kg/min
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia	50 y 60 Hz
Corriente motor	4,7 A
Capacidad de la cuba	45 L
Granulometría máx.	1,5 mm
Presión máx.	30 bar
Presión mín.	10 bar
Bomba	MAP 2
Conexión de aire	de media vuelta
Dimensiones (L x a x alt.)	80 x 56 x 84 cm
Peso	46 kg

Suministrada con

- 1 manguera de Ø25 mm x 8 m
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 lanza de proyección en ABS
 - 2 boquillas: n.º 5 y 6
 - 2 bolas y una barrena limpiadoras
 - 1 llave Allen de 7 mm