

# FICHA TÉCNICA

## Máquina de proyección en continuo

### OB-PRO 30 230 V



Máquina de mezcla en continuo ideal para grandes obras.

El producto seco está separado de la cámara de mezcla y la alimentación de polvo se realiza a través de una rueda.

Está equipada con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento.

#### APLICACIONES

Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...

Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo...

Capacidad de la cuba	150 L
Alimentación	230 V - 50 Hz
Protección termica del motor	sí
Motorreductor accionamiento del eje de mezcla	3 kW
Motorreductor piñón dosificador de polvo	0,5 kW
Velocidad variable	3 velocidades
Bomba de sobrepresión agua	sí
Caudalímetro	a flotador
Protección por falta de agua	sí
Presión de suministro producto	0 a 25 bar
Caudal de producto	hasta 26 L/min
Rotor/camisa	T26 - 16 L/min
Caudal del vaciado	40 sacos de 25 kg/h
Long. manguera de vaciado máx.	100 m
Altura de carga	91 cm
Dimensiones (L x a x alt.)	111 x 67 x 155 cm
Peso	255 kg

#### Suministrada con

- 1 manguera producto Ø25 x 15 m
- 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
- 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2 m
- 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
- 1 llave de desbloqueo
- 1 pieza de limpieza tubo de mezcla
- 1 aerosol para montaje de rotor/camisa
- 2 bolas de limpieza