

FICHA TÉCNICA

Máquina de proyección exterior OB-COMPACT PRO 25 CLAS



Máquina para proyectar recubrimientos pastosos, fibrosos, decorativos...<

Es una revocadora versátil equipada con un panel de control con botones, para un uso simplificado.

APLICACIONES

Morteros con coadyuvantes, yesos hidráulicos, monocapas, yesos a la cal, yesos técnicos y especiales de alta carga, yesos de rejuntado... También puede realizar aplicaciones de aislamiento térmico externo (E.I.T.) con la lanza opcional.

Presión del producto	0 a 30 bar
Flujo del producto	0 a 20 kg/min
Motor	2,2 kW
Compresor	Libre de aceite
Caudal del compresor	220 L/min
Potencia del compresor	1,1 kW
Presión máxima de aire	10 bar
Alimentación	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacidad	59 L
Granulometría	3 mm
Bomba	MIXER 26
Vibrador	No
Medidas	108 x 64 x 73 cm
Peso	110 kg
Nivel acústico	96 Lwa

Suministrada con

- 1 manguera aire/producto Ø25 mm x 10 m
- 1 estuche que incluye:
 - 1 lanza EUROPRO CLÁSICA
 - 8 boquillas de proyección (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm)
 - 2 bolas de limpieza