FICHA TÉCNICA

Máquina para proyección exterior

OB-PRO 60 X



Euromair X-PRO D60 V2 · ref. 40250

Máquina diésel Stage V con mezclador integrado para proyección exterior en grandes obras. Mandos hidráulicos y acelerador manual.

APLICACIONES

Fachadas, enlucidos hidráulicos, morteros y SATE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	Kohler LDW 1003
Potencia / emisiones	18 kW · Stage V
Combustible	Diésel B7
Depósito de gasóleo	25 L
Refrigeración	Líquida
Régimen del motor	2.500 rpm
Consumo	3,1 L/h
Circuito hidráulico	28 L
Compresor	Bicilíndrico
Caudal compresor a 4 bar	400 L/min
Mando de acelerador	Manual
Capacidad mezclador	200 L
Capacidad tolva	240 L
Altura de carga	86 cm
Caudal variable	0–60 L/min (3,6 m³/h)
Presión de suministro	0–40 bar
Granulometría	Hasta 6 mm
Bomba de serie	MAP 11
Long. con barra de remolque	3,58 m
Long. sin barra de remolque	3,05 m
Anchura	1,50 m
Altura máxima	1,28 m
Peso, depósitos llenos	750 kg
Nivel acústico	101 LwA
Altura de descarga	50 m
Longitud máx. manguera	60 m

Fuente: Euromair · X-PRO D60 V2 · ref. 40250

Consulta: 08/10/2026 · Imagen rotulada para Bishop

SUMINISTRADA CON

- Bomba MAP 11 y lanza de proyección.
- 2 mangueras aire/producto Ø35 × 13,30 m.
- Manguera Ø25 × 5 m y aire Ø10 × 33 m.
- 8 boquillas de proyección y 3 de rejuntado.
- 4 bolas limpiadoras, bomba de engrase y cartucho.
- Adaptador y manómetro de control de presión.
- Maletín de almacenamiento y eslinga.

OPCIONES

- Acelerador automático.
- Contador de agua.
- Hidrolimpiadora de alta presión.
- Estabilizadores traseros y tamiz vibrante.

STAGE V

BISHOP
mix, pump and spray